

产品名称：程控耐压测试仪

型号：CS9911AT（AC）



产品特点：

标配预防性安全系统（具有 OK 灯，过零启动，高压指示灯，电压安全指示柱功能）

快速的电压上升时间（100ms）

测试自动稳定控制系统

可以测试阻性，容性，感性等不同负载

0.2 秒快速放电功能

可设置电压上升时间，测试时间，暂停时间

具有电弧侦测功能，可设置电弧侦测等级

多步测试时，可自动循环测试，也可单步手动测试，适用对不同部位耐压要求的测试

50HZ ,60HZ 频率可选

标配 PLC 接口，选配遥控测试枪。U 盘存储功

型号		CS9911AT	
ACW	输出电压	范围	0.050kV~5.000kV
		精度	± (2% 读值+5V)
		分辨率	1V
	最大输出功率	60VA	
	最大额定电流	12mA	
	下限电流范围	0~12mA,0=不判断下限	
	电流档位	2mA、12mA	
	输出波形	正弦波	
输出波形失真度	≤2%（空载或纯阻性负载）		

	波峰因数	1.3~1.5	
	输出信号类型	DDS+功放	
	电压上升时间	0.3s~999.9s 0=电压上升时间关	
	测试时间	0.3s~999.9s 0=连续测试	
	间隔时间	0.0s~999.9s 0=间隔时间关	
	电弧侦测	0~9, 0为关	
电压表	范围	0.050KV~5.000kV	
	精度	$\pm(2\% \text{读值} + 5V)$	
	分辨率	1V	
	显示数值	均方根值	
电流表	测量范围	AC	0 ~12.00mA
	分辨率	AC	2mA 档: 1uA, 20mA 档: 10uA
计时器	范围	0~999.9s	
	分辨率	0.1s	
	精度	$\pm(1\% + 50ms)$	
记忆组		20	
测试步		8	
接口		PLC 接口	